

格泰乾燥 極低能耗

1. **高效除濕**：獨家四效冷凝除濕乾燥技術，每度電除水(濕)高達 5kg。
2. **占地小易安裝**：處理每噸濕泥占地僅 4 平方米，上下疊放更省一半空間。
3. **乾燥減量能力**：將含水率 83%濕泥，乾燥至 10%，減量高達 80%。
4. **低運行成本**：1 度電可處理 5-6kg 濕泥(廢熱型可處理 12-14kg 濕泥)，耗材少。
5. **百分百熱利用**：結合熱泵熱回收技術，無熱量排放。
6. **無揚塵**：全密閉運行，40 - 75℃，低溫無揚塵與爆炸危險。
7. **低溫更安全**：出料溫度 < 50℃，無須二次冷卻。
8. **無臭氣排放**：封閉運行，無臭氣外溢，冷凝水 COD 低。
9. **有效滅菌**：巴氏滅菌有效滅菌達 90%，性質穩定無二次污染。
10. **多機種適合各行各業**：

污泥低溫批次式乾燥機

單台處理能力：每日 0.3 噸～ 5 噸

污泥低溫全自動連續乾燥機

單台處理能力：每日 1 噸～ 80 噸

污泥低溫廢熱全自動連續乾燥機

單台處理能力：每日 5 噸～ 75 噸

污泥低溫吸收式熱泵全自動連續乾燥機

單台處理能力：每日 15 噸～ 75 噸

污泥低溫全自動連續脫水乾燥一體機 設備放置空間省更大

其他物料乾燥機：15-45-65℃ 低/中/高溫/多段組合，適合需要乾燥的

食材、藥材、蔬果農產品、肉製品、海鮮水產品、木材…



線上省錢評估

1. 上網至 www.green-teq.com 資訊動態 > 污泥乾燥省錢評估計算器
2. 填妥背面表單傳真至 07-621-8509

免費測試 免費效益評估

歡迎參觀、諮詢、合作洽談

Tel: 07-621-6189 Fax: 07-621-8509 Email: sales@green-teq.com